

# tesa® 64250

## Інформація Про Продукт



Гнучка транспортна стрічка для фіксації

### Опис продукту

tesa® 64250 поєднує гнучкість із міцністю направленої поліпропіленової основи.

### Особливості

- Завдяки відмінній пристосовуваності продукт ідеально підходить для використання на «3-вимірних» поверхнях.
- tesa® 64250 можна видаляти без залишків і слідів зміни кольору з багатьох різних поверхонь.

### Застосування

Фіксація під час транспортування офісної техніки, такої як принтери, сканери, копіювальні апарати, а також побутових приладів.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |   |                    |       |
|-------------------|---|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | МOPP,<br>моноорієнтована<br>поліпропіленова<br>плівка | • Загальна товщина | 79 µm |
| • Тип адгезиву    | акриловий   |                    |       |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |          |                             |     |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві  | 30 %     | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 100 N/cm | • Чи не знебарвлюється      | так |

### Значення прихильності до

- |                    |        |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 3 N/cm |
|--------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup> 64250

## Інформація Про Продукт

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64250>