

tesa® 4311

Інформація Про Продукт



tesa® 4311 — це еластична малярна стрічка на основі тонкого крепового паперу білого кольору з натуральним каучуковим клеєм.

Опис продукту

tesa® 4311 — це еластична малярна стрічка на основі тонкого крепового паперу білого кольору з натуральним каучуковим клеєм. Основна малярна стрічка підходить для легких фарбувальних робіт розпиленням та універсальних застосувань, таких як утримування, герметизація, фіксація. Вона забезпечує термостійкість до 60°C та підходить для наступної сушки в печі.

Особливості

Білий креповий паперовий шар забезпечує хорошу еластичність.

Система клею з натурального каучуку має гарну адгезію до багатьох поверхонь і хороший початковий захват.

Застосування

- tesa® 4311 підходить для легкого фарбування розпиленням та багатоцільового маскування.
- Забезпечує термостійкість до 60°C і підходить для подальшої сушки в печі.
- Стрічка легко рветься вручну

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • Загальна товщина | 120 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 23 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa[®] 4311

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4311PVO>