

tesa® 4651

Інформація Про Продукт



Тканинна стрічка преміум-класу с акриловим покриттям

Опис продукту

tesa® 4651 - високоякісна тканинна стрічка з акриловим покриттям. Стрічка являє собою тканинну основу з віскози (148 ниток на квадратний дюйм), покриту клейовим шаром з натурального каучуку.

tesa® 4651 - особливо міцна тканинна стрічка для вирішення практично будь-яких завдань.

Властивості:

- висока адгезія навіть до шорстких поверхонь
- прекрасна міцність на розрив
- відривається під прямим кутом як в поперечному, так і в поздовжньому напрямку
- на ній легко писати
- еластична
- є 8 кольорів: чорна, біла, сіра, жовта, синя, червона, зелена, коричнева.

Стійкий аспекти

- 72% bio-based carbon content (DIN EN 16640)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Застосування

- Обв'язка і зміцнення важких труб, профілів і т.д.
- Заклеювання висвердлених та інших отворів
- Маркування проводів і кабелів
- Наклейка етикеток і колірне кодування
- Розмітка підлог
- Герметизація труб на постійній основі
- Прикриття гострих країв
- Фіксація та ізоляція проводів
- Запечаткування жерстяних коробок і труб
- ... і багато іншого!

tesa® 4651

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Тканина з акриловим покриттям	• Загальна товщина	310 µm
• Тип адгезиву	натуральний каучук	• Колір лайнера	жовтий
• Тип лайнера	папір	• товщина лайнера	76 µm
• Вміст вуглецю біологічного походження (згідно з DIN EN 16640)	72 %		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	13 %	• Можливість нанесення написів	так
• Межа міцності на розрив	100 N/cm	• Опір стиранню	дуже добре
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• Прямі краю розриву	дуже добре
• Water resistance	добре	• Ручне розривання	дуже добре
• Меш, або відстань між нитками	145 threads/inch ²		

Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	3.3 N/cm
--------------------	----------

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

