

tesa® 4089

Інформація Про Продукт



Універсальна стрічка для заклеювання коробок

Опис продукту

tesa® 4089 має міцну та гнучку підкладку з поліпропілену товщиною 28 мкм і клей на основі натурального каучуку. Стрічка з натурального каучуку tesa® 4089 — це оптимальний продукт для пакування та заклеювання коробок.

Особливості

- Адгезивні властивості оптимальні при помірних температурах від -30°C до 100°C, що робить її ідеальною для використання в приміщенні.
- Поліпропіленова підкладка легка.
- Вона має високу початкову адгезію й короткий час приклеювання, легко розмотується та може зручно використовуватися з ручним диспенсером або промисловою машиною.

Застосування

- Ручне та автоматичне заклеювання коробок легкої та середньої ваги
- tesa® 4089 забезпечує дуже високу початкову адгезію і короткий час приклеювання на різних поверхнях (дерево, папір, фольга...)
- Клей на основі натурального каучуку преміум-якості для надійної доставки
- Відмінна адгезія до полярних і неполярних поверхонь

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 46 μm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 145 % | • автоматичне застосування | так |
| • Межа міцності на розрив | 43 N/cm | • ручне застосування | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 2.2 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4089

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4089>