

tesa® 4324

Інформація Про Продукт



Гнучка сильно гофрована паперова малярна стрічка

Опис продукту

tesa® 4324 — це сильно гофрована та вологостійка паперова малярна стрічка з гарною гнучкістю та високою міцністю на розрив.

стійкий аспекти

48% біо-основи у загальному складі продукту без урахування підкладки (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

tesa® 4324 — це сильно гофрована та вологостійка паперова малярна стрічка з гарною гнучкістю та високою міцністю на розрив.

Застосування

tesa® 4324 підходить для маскуваня під час фарбування з термічною сушкою (до 80 °C).

Інші можливі застосування, наприклад:

- бандолірування прядильних балок
- зрощування фотопаперу та шпону
- бинти для котушок

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 48 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 280 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 17 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 46 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 80 °C |
| • Легко видаляється | так | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4324>

tesa[®] 4324

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 4 N/cm

Додаткова інформація

Гнучкість і м'який клей забезпечують гарну адгезію до нерівних поверхонь або складних форм і контурів.

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4324>