

tesa® Professional 4440

Інформація Про Продукт

Малярна стрічка для професійних фарбувальних робіт на відкритому повітрі

Опис продукту

Малярна стрічка для точних робіт tesa® 4440 складається з особливо міцної, плоскої основи з спеціального паперу васі, яка покрита клейовим шаром на акрилатній основі зі стійкістю до УФ-випромінювання. Оскільки основний матеріал додатково водонепроникний, малярну стрічку можна використовувати на вулиці до 26 тижнів для складних фарбувальних завдань, включаючи трішки шорсткі поверхні. Це дає змогу досягати особливо точних, чітких і чистих фарбувальних країв. Високоякісна малярна стрічка зручна у використанні, легко відривається вручну та знімається з поверхні без залишків навіть після декількох тижнів. За допомогою лише одного приклеювання можна наносити кілька шарів фарби, що дозволяє професійним малярам економити час і гроші. Крім того, вона сумісна з усіма комерційно доступними фарбами, лаками та глазурями, а також підходить для легких штукатурних робіт.

Застосування

- Професійні малярні роботи на відкритому повітрі (до 26 тижнів)*
- Легкі штукатурні роботи
- Ідеально для створення чітких фарбувальних країв
- Також підходить для шорстких поверхонь

*Застосування клейкої стрічки на зістарених поверхнях може призвести до залишків після зняття. Тому перед використанням клейкої стрічки на зістареній поверхні рекомендуємо провести тестове нанесення до 24 годин.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | Японська папір | • Загальна товщина | 110 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|--------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 5 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 35 N/cm | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 1.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® Professional 4440

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Застосування клейкої стрічки на зістарених поверхнях може призвести до залишків після зняття. Тому перед використанням клейкої стрічки на зістареній поверхні рекомендуємо провести тестове нанесення до 24 годин.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4440>