

tesa® 4615

Інформація Про Продукт

стійкий аспекти

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--|----------------------------------|--|--------|
| • Матеріал основи | тканину, ламінована поліетиленом | • Вміст переробленого матеріалу після споживання | 31 % |
| • На біологічній основі (вміст біовуглецю) | 63 % | • Загальна товщина | 175 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • товщина стрічки | 175 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------------|---------|---------------------------------|------------------------------|
| • Подовження при розриві | 18 % | • Вологостійкість | добре |
| • Межа міцності на розрив | 40 N/cm | • клейкість | добре |
| • Lowest application temperature | 5 °C | • Меш, або відстань між нитками | 27 threads/inch ² |
| • Operation temperature up to | 60 °C | • Опір стиранню | добре |
| • Water resistance | добре | • Ручне розривання | добре |

Значення прихильності до

- | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 5 N/cm | • Адгезія до сталі | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

tesa[®] 4615

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>