

tesa® 4615

Інформація Про Продукт

Універсальна ізоляційна стрічка – 31% частка з переробленого матеріалу

Опис продукту

tesa® 4615 PCR універсальна ізоляційна стрічка тепер ще більш екологічна, виготовлена з перероблених матеріалів і нашого відомого клею з синтетичного каучуку без розчинників. Завдяки високій якості, ця надійна й довговічна стрічка є чудовим вибором для різних завдань – від повсякденних робіт до легких застосувань.

Стійкий аспекти

- 63% основи виготовлено з переробленого пластику споживаного використання, що становить 31% від загальної маси продукту
- Кожен рулон розміром 50мм:50м замінює 106 грам первинного пластику на перероблений



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Миттєво приклеюється з високою адгезією до різноманітних матеріалів
- Легко розмотується та просто відривається вручну
- Водовідштовхувальна та довговічна

Застосування

Продукт використовується в будівельній галузі для різних базових застосувань, таких як

- Герметизація та фіксація захисних шарів, наприклад, поліетиленової плівки чи укривного матеріалу
- Кріплення та об'єднання дротів, труб і пухких предметів
- Маркування та маскування навіть на злегка шорстких поверхнях

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	тканину, ламінована поліетиленом	• Вміст переробленого матеріалу після споживання	31 %
• На біологічній основі (вміст біовуглецю)	63 %	• Загальна товщина	175 µm
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• товщина стрічки	175 µm

tesa® 4615

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	18 %	• Вологостійкість	добре
• Межа міцності на розрив	40 N/cm	• клейкість	добре
• Lowest application temperature	5 °C	• Меш, або відстань між нитками	27 threads/inch ²
• Operation temperature up to	60 °C	• Опір стиранню	добре
• Water resistance	добре	• Ручне розривання	добре

Значення прихильності до

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• Адгезія до сталі	7 N/cm
-----------------------	--------	--------------------	--------

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4615RC>