

tesa® 4950

Інформація Про Продукт



стійкий аспекти

- 90% PCR PET in the backing
- Responsibly sourced paper liner (certified)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	Post consumer recycled PET	• Колір	прозорий
• На біологічній основі (вміст біовуглецю)	90 %	• вага лайнера	80 g/m ²
• Тип адгезиву	акрил підвищеної клейкості	• Колір лайнера	коричневий / синій
• Загальна товщина	100 µm	• товщина лайнера	69 µm

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	50 %	• Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C	дуже добре
• Межа міцності на розрив	20 N/cm	• Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C	дуже добре
• Вологостійкість	дуже добре	• Статичне стійкість до зсуву при 70 ° C	дуже добре
• Довготривала термостійкість	100 °C	• Стійкість до впливу хімічних речовин	добре
• клейкість	дуже добре	• Стійкість до пластифікаторів	дуже добре
• Короткочасна термостійкість	200 °C	• Стійкість до старіння (УФ)	добре
• Мінімальна термостійкість	-40 °C		

Значення прихильності до

• Адгезія до полікарбонату (початкова)	7 N/cm	• Адгезія до поліпропілену (початкова)	6.6 N/cm
• Адгезія до поліетилену (початкова)	5 N/cm	• Адгезія до сталі (початкова)	7.5 N/cm

tesa® 4950

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4950>