

tesa® 4322

Інформація Про Продукт



Надзвичайно розтяжна малярна паперова стрічка для фарбувальних робіт і пакування

Опис продукту

tesa® 4322 — це сильно гофрована, універсальна малярна паперова стрічка для різних сфер застосування, яка особливо добре підходить для маскувння вигинів.

стійкий аспекти

65% біо-орієнтованого вмісту у загальному продукті без лайнера (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

tesa® 4322 — це сильно гофрована, універсальна малярна паперова стрічка для різних сфер застосування, яка особливо добре підходить для маскувння вигинів.

Застосування

Продукт особливо рекомендується для стандартних малярних робіт при фарбуванні та розпиленні фарби з використанням фарб, що сохнуть на повітрі. Надзвичайно висока розтяжність гнучкого основи гарантує — навіть у вузьких вигинах — добру адгезію. Відмінна гнучкість дозволяє приклеювати стрічку до складних контурів і шорстких поверхонь.

Також підходить для фіксації паперових масок, для пакування і обв'язування, а також для маскувння перед нанесенням герметика.

tesa® 4322 також використовується для зміцнення верхів у взуттєвій промисловості.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------------|--|--------|
| • Матеріал основи | висококреппірована папір | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 380 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 58 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 58 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 60 °C |
| • Легко видаляється | так | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4322>

tesa® 4322

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 5 N/cm

Додаткова інформація

Рекомендація:

Розтягування гофрованої основи гарантує рівномірно чіткі кромки фарби та добру адгезію.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4322>