tesa® Professional 4694PRO

Інформація Про Продукт

Фасадна малярна тканинна стрічка

Опис продукту

tesa® Professional 4694 Facade Masking Cloth Tape — ефективний вибір для маскування поверхонь під час штукатурних і будівельних робіт. Її міцний синтетичний каучуковий клей забезпечує надійну адгезію до різних поверхонь, зокрема шорстких будівельних матеріалів, і утримує стрічку на місці навіть за складних погодних умов.

Стрічка легко рветься вручну, що забезпечує швидке нанесення, та має УФ-захист до одного тижня із чистим зняттям без залишків клею. Підходить для температур від +5 °C до +70 °C і надійно працює в різних середовищах, зокрема під прямими сонячними променями.

Окрім маскування, її міцна тканинна основа та клей роблять її ідеальною для бандажування та фіксації предметів на об’єкті, підтримуючи ефективну та високоякісну роботу.

Особливості

- Надійна адгезія до багатьох різних, у тому числі шорстких, поверхонь
- Стійка до погодних впливів стрічка
- Легко рветься вручну
- Висока початкова липкість забезпечує миттєве зчеплення з поверхнею
- Знімається без залишків до 1 тижня після наклеювання
- Захист від бруду та пошкоджень, спричинених виробничими інструментами та матеріалами

Застосування

- Захист віконних і дверних рам під час штукатурних робіт
- Маскування плінтусів, балконів і звисів даху
- Фіксація предметів або їх бандажування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Матеріал основи: тканину, ламінована поліетиленом
- Тип адгезиву: синтетичний каучук
- Загальна товщина: 190 µm

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4694PRO

tesa® Professional 4694PRO

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- Подовження при розриві 26 %
- Межа міцності на розрив 40 N/cm
- Видалення без слідів клею так
- Вологостійкість добре
- Ручне розривання добре
- УФ-стійкість 1

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 10 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4694PRO