tesa® Professional 4625

Інформація Про Продукт

Багатофункціональна стрічка для внутрішніх і зовнішніх робіт

Опис продукту

tesa® Professional 4625 — універсальна тканинна стрічка для внутрішніх і зовнішніх робіт, розроблена для професіоналів, що працюють у будівництві, ремонті та обслуговуванні. Підходить для використання як всередині, так і зовні приміщень. Завдяки тонкій товщині забезпечує чіткі краї під час фарбування, ідеально підходить для маскування віконних і дверних рам при штукатурних, шпаклювальних роботах і фарбуванні. Має високу початкову липкість для миттєвого зчеплення з поверхнею, водостійка і стійка до впливу погодних умов до шести тижнів, легко знімається без залишків клею.

Ця стрічка також ефективна для фіксації захисних плівок і листів, а також для стягування кабелів, дротів та інших розсипних предметів. Її легко розривати руками для швидкого застосування, вона рівномірно розмотується і не скручується. Міцна початкова адгезія та легке переклеювання забезпечують зручне використання. Яскравий зелений колір допоможе швидко знайти продукт на будь-якій поверхні.

tesa® 4625 гарантує надійність та універсальність, роблячи її практичним вибором для захисту поверхонь, маскування та тимчасового закріплення.

Особливості

- Надійна адгезія до багатьох різних поверхонь
- Стрічка стійка до впливу погодних умов
- Легко рветься вручну
- Висока початкова липкість для миттєвого зчеплення з поверхнею
- Видаляється без залишків до 6 тижнів після нанесення
- Для використання всередині та зовні приміщень
- Для фарбування й штукатурних робіт

Застосування

- Захист віконних і дверних рам під час штукатурних робіт і фарбування
- Фіксація захисних шарів, таких як поліетиленові плівки
- Закріплення та стягування дротів, кабелів і різних дрібних предметів

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4625PRO

tesa® Professional 4625

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- Матеріал основи: тканина, покрита екструдованим ПЕ
- Тип адгезиву: акриловий, на водній основі
- Загальна товщина: 172 µm

Властивості / Показники продуктивності

- Подовження при розриві: 25 %
- Межа міцності на розрив: 35 N/cm
- Без розчинників: так
- Видалення без слідів клею: так
- Вологостійкість: добре
- Ручне розривання: дуже добре
- УФ-стійкість: 6 weeks

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі: 2.6 N/cm

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте http://l.tesa.com/?mp=4625PRO