

tesa® 4204

Інформація Про Продукт

Прозора пакувальна стрічка

Опис продукту

Властивості клею забезпечують добру адгезію на всіх типах поверхонь і надійне герметичне закриття. tesa® 4204 PV5 можна використовувати у всіх стандартних настільних диспенсерах.

Особливості

- Стійкість до старіння дозволяє тривалий час зберігати закриті коробки, а також забезпечує відмінну поведінку на відкритому повітрі.
- У порівнянні з більшістю інших акрилових стрічок на водній основі з ПП, tesa® 4204 PV5 має покращену фіксацію клею, що знижує ризик залишків клею після видалення.
- Оскільки продукт не містить хлору і виготовлений лише на основі похідних мінеральної олії, утилізація шляхом термічної обробки є екологічно безпечною.
- Процес переробки картонних відходів не буде порушений, що підтверджено провідними компаніями з переробки та паперовими комбінатами.

Застосування

tesa® 4204 PV5 рекомендується як стрічка для запечатування малих коробок, пакетів, банок і бочок або для фіксації пластикових листів.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 52 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|
| • Подовження при розриві | 150 % | • Межа міцності на розрив | 50 N/cm |
|--------------------------|-------|---------------------------|---------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3,2 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4204

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4204PV5>