

tesa® 4174

Інформація Про Продукт



Тонка стрічка для дизайнерського фарбування в автомобільному фарбувальному цеху

Опис продукту

tesa® 4174 — це гнучка ПВХ-стрічка для тонкої маскування з природним каучуковим клеєм, стійка до середньої температури. Вона розроблена для двоколірних маскувальних застосувань під час процесів фарбування на заводах-виробниках. Ця стрічка забезпечує точні та тонкі лінії розподілу кольору у видимих місцях, таких як внутрішня сторона рами даху. М'яка ПВХ-основа дозволяє надійно наносити стрічку на вузькі контури та вигнуті поверхні. Для ефективної обробки доступні як стандартизовані, так і індивідуальні аплікатори.

Особливості

- Видаляється без залишків на фарбованих і нефарбованих поверхнях
- Температурна стійкість до 150°C/60 хв
- Відмінно пристосовується до багатовимірних поверхонь

Застосування

Підходить для різних типів маскувальних застосувань, наприклад:

- Двоколірне фарбування при середній температурі печі в автомобільних фарбувальних цехах
- Нефарбовані основи, такі як бампери
- Маскування для тонких і точних ліній розділення кольорів
- Маскувальні роботи у вузьких кривих та складних 3D-формах

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | ПВХ-плівка | • Загальна товщина | 110 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • Межа міцності на розрив | 25 N/cm | • Підходить для висікання | так |
| • Запобігання стікання фарби | так | • Термостійкість (60 хв.) | 150 °C |
| • Легко видаляється | так | • Чітка межа кольору | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.7 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

- Маленька ширина (<10мм): адгезія до сталі = 2,4N/см.

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4174>

tesa® 4174

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

- Доступна для конвертування і висікання з паперовим лайнером (PV4): адгезія до сталі = 4,4N/см
- Висікання доступні як tesa® 54174
- Доступні аплікатори для високої ефективності нанесення
- Доступна як RollMasker (комбінація стрічки + плівки) для робіт на великій площі

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4174>