

tesa® 4024 PV4



Інформація Про Продукт

Тиха картонна стрічка BOPP з акриловим клеєм на біологічній основі

Опис продукту

tesa® 4024 PV 4 — це надійна універсальна стрічка для заклеювання картонних коробок вагою до 15 кг. Вона має високоякісну поліпропіленову (PP) основу в поєднанні із водно-акриловим клеєм із 65% біологічного вмісту. Це суттєво знижує вуглецевий слід продукту та сприяє підвищенню сталого розвитку. Завдяки збалансованій клейкості та чудовій стійкості до зсуву, клей забезпечує надійне заклеювання одразу після нанесення — навіть за складних умов експлуатації.

стійкий аспекти

- 65% акриловий клей на біологічній основі відповідно до підходу масового балансу
- До 31% менший вуглецевий слід продукту порівняно з попередньою версією продукту (від колиски до заводу, включаючи біогенне поглинання вуглецю)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Плавне, тихе розмотування.
- Підвищена стійкість до розриву та хороша початкова клейкість.
- Відмінна стійкість до старіння.
- Підходить для використання в складних умовах навколишнього середовища.

Застосування

Ручна пакувальна стрічка для легких і середньої ваги коробок вагою до 15 кг.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • На біологічній основі (по вазі) | 65 % |
| • Тип адгезиву | акриловий, на водній основі | • Загальна товщина | 50 µm |

tesa[®] 4024 PV4

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------|--------------------|
| • Подовження при розриві | 140 % | • Вага упаковки | Up to 15 kg |
| • Межа міцності на розрив | 45 N/cm | • ручне застосування | так |
| • автоматичне застосування | так | • Транспортна інформація | Temperature 0-70°C |
| • Безшумне розмотування | так | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 2.5 N/cm

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa[®] 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa[®] 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Додаткова інформація

tesa[®] 4024 доступна у прозорому, кольорі шамау і білому кольорі.

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>