

tesa® 60408

Інформація Про Продукт



Паперовий пакувальний скотч на біооснові

Опис продукту

tesa® 60408 – це пакувальний скотч на паперовій основі з преміальним паперовим шаром і високоефективним клеєм з натурального каучуку. Паперова основа tesa® 60408 виготовлена з паперу з відповідального лісового господарства та інших контрольованих джерел. Преміальна паперова основа є стійкою до розриву й має високу міцність на розтягування. Завдяки відсутності силікону на віддільному покритті забезпечується дуже хороша можливість друку всіма типами фарб (перевірено зовнішніми тестами). Високоефективна клеюча система на основі натурального каучуку забезпечує міцне зчеплення та хорошу початкову липкість на різних типах картону. tesa® 60408 – ідеальне рішення для легких та середніх пакувальних застосувань (до 20 кг), де потрібна преміальна якість.

Стійкий аспекти

- Паперова основа виготовлена з паперу з відповідального лісового господарства та інших контрольованих джерел
- Загальний вміст біовуглецю в продукті – понад 85% (сертифіковано DIN CERTCO)
- Сумісний із переробленням відповідно до методу INGEDE 12
- Виробничий процес без використання розчинників



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Міцна та надійна основа
- Дуже гарні клейкі властивості
- Можна відірвати руками
- Можливість друку всіма типами фарб

Застосування

- Ідеально підходить для запечатування картонних коробок вагою до 20 кг
- Підходить для ручного та автоматичного застосування
- Можливість друку всіма типами фарб

tesa® 60408

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | папір | • Вміст вуглецю біологічного походження (згідно з ASTM D6866) | 89 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 125 µm |

Асортимент продукції

- Доступні кольори: коричневий

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|---------|-------------------------|-------------|
| • Подовження при розриві | 8 % | • Вага упаковки | Up to 20 kg |
| • Межа міцності на розрив | 60 N/cm | • Вологостійкість | середній |
| • автоматичне застосування | так | • Придатність для друку | very good |
| • Без розчинників | так | • Ручне розривання | так |
| • Безшумне розмотування | так | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі: 2.8 N/cm

Сертифікати

Сертифіковано відповідно до

- Din Certco (validity: 26/07/2024)
- INGEDE12

Сертифікати стійкого розвитку

- Total bio-based content >85% certified by DIN Certco

tesa® 60408

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Доступний у кольорі хабана

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60408>