


tesa® 60412

Інформація Про Продукт



Стрічка для пакування з переробленого поліестеру

Опис продукту

tesa® 60412 — це преміальна стрічка для запечатування коробок легких і середніх ваг, яка забезпечує високу ефективність та сприяє сталому розвитку.

tesa® 60412 має основу, виготовлену з 90% переробленого ПЕТ, отриманого із постспоживчих (PCR) відходів, і універсальну, перевірену в промисловості систему водної акрилової адгезії. tesa® 60412 має міцну й стійку до проколів основу, а також термостійкий клей, що робить продукт ідеальним рішенням для пакування легких і середніх коробок вагою до 30 кг. Завдяки плавному, безшумному розмотуванню tesa® 60412 сприяє комфортному робочому середовищу. Основа добре піддається друку різними системами фарб.

стійкий аспекти

- Основа виготовлена з 90% переробленого ПЕТ із постспоживчих відходів
- Безрозчинниковий процес виробництва
- Дружній до переробки клей не порушує процес переробки паперу



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Основа з 90% перероблених постспоживчих відходів
- Міцна, стійка до розривів та проколів ПЕТ основа
- Універсальний водний акриловий клей
- Плавне, безшумне розмотування
- Доступно в коричневому, білому та прозорому кольорах

Застосування

- Запечатування коробок легких і середніх ваг до 30 кг
- Для ручного та автоматизованого нанесення
- Друковані стрічки для просування бренду або рекламних цілей

tesa® 60412

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--|------|--------------------|-----------------------------|
| • Матеріал основи | ПЕТ | • Тип адгезиву | акриловий, на водній основі |
| • На біологічній основі (вміст біовуглецю) | 90 % | • Загальна товщина | 56 µm |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| • Доступні кольори | прозорий,
коричневий, білий |
|--------------------|--------------------------------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------|
| • Подовження при розриві | 130 % | • Вологостійкість | так |
| • Межа міцності на розрив | 60 N/cm | • Придатність для друку | very good |
| • автоматичне застосування | ні | • Підходить для глибокого заморожування | так |
| • Безшумне розмотування | так | • Ручне розривання | низький |
| • Вага упаковки | Up to 30 kg | • Транспортна інформація | Temperature 0-70°C |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 3 N/cm |
|--------------------|--------|

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

tesa® 60412

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

- Стрічку можна утилізувати разом з картоном у контейнері для збору паперу

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60412>