

# tesa® 4304

## Інформація Про Продукт



Термостійка малярна стрічка з паперу, витримує до 163°C/325°F

### Опис продукту

tesa® 4304 — це малярна стрічка з коричневого гофрованого паперу зі згладженою поверхнею для найвимогливіших фарбувальних робіт. Натуральний каучуковий клей забезпечує високий початковий прилип і адгезію до різноманітних поверхонь, таких як метал, скло, гума та пластик.

### стійкий аспекти

55% біовмісного матеріалу у загальному складі продукту без урахування лайнера (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Особливості

- Гладка, приємна на дотик паперова основа з чудовою гнучкістю.
- Рекомендована для багаторазових циклів сушіння
- Надійне прилипання фарб та шпаклівок до зворотного боку, що запобігає відшаруванню фарби.
- Висока термостійкість до 163°C / 325°F.

### Застосування

Рекомендовано для складних малярних робіт, особливо при фарбуванні автомобілів з подальшим сушінням у печі до 163°C / 325°F

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                    |                                   |        |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований    | • На біологічній основі (по вазі) | 55 %   |
| • Тип адгезиву    | натуральний каучук | • Загальна товщина                | 145 µm |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |         |                           |            |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві  | 13 %    | • Ручне розривання        | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 43 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 163 °C     |
| • Легко видаляється       | так     |                           |            |

# tesa<sup>®</sup> 4304

## Інформація Про Продукт

### Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 4 N/cm

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4304>