

tesa® 4591

Інформація Про Продукт



Універсальна двонаправлена армована стрічка

Опис продукту

tesa® 4591 — це універсальна двонаправлена армована стрічка на основі скляних волокон, ламінованих з поліестеровою плівкою. Стрічка використовується для промислового бандажування, палетування та фіксації.

Особливості

- tesa® 4591 стійка до розриву.
- Стрічка забезпечує відмінне зчеплення з різноманітними поверхнями гофрокартону та твердого картону.
- tesa® 4591 має дуже високу початкову клейкість і короткий час досягнення максимальної клейкої сили.
- tesa® 4591 поєднує високу поздовжню міцність на розрив із дуже низьким подовженням.
- Клейова система на основі синтетичного каучуку забезпечує надійне зчеплення з різними матеріалами, навіть з неполярними поверхнями, такими як PE та PP.

Застосування

- tesa® 4591 — це двонаправлена армована стрічка, яка використовується для різноманітних промислових завдань, зокрема:
 - Бандажування та палетування
 - Герметизація міцних коробок
 - Забезпечення безпеки під час транспортування
 - Фіксація
 - Крайове маркування

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | скловолокно / ПЕТ стрічка | • Загальна товщина | 115 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | прозорий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 4 % | • Межа міцності на розрив | 250 N/cm |
|--------------------------|-----|---------------------------|----------|

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 9.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa[®] 4591

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4591>