

tesa® 7133

Інформація Про Продукт



Тонка стрічка для низьких та середніх температур для захисту поверхонь і дизайнерського фарбування в автомобільних фарбувальних цехах

Опис продукту

tesa® 7133 — це нееластична поліпропіленова тонка стрічка, стійка до низьких та середніх температур, з клейовим шаром на натуральному каучуку. Вона розроблена для тимчасового внутрішнього захисту поверхонь і двокольорового маскуваня. Стрічка забезпечує легке зняття без залишків клею з скла та високоенергетичних пластикових деталей, таких як ПК або АБС.

Особливості

- Легке зняття без залишків клею зі скла та високоенергетичних пластикових деталей (ПК або АБС)
- Стійкість до температури до 120°C/60 хв

Застосування

Підходить для різних типів маскувальних застосувань, наприклад:

- Тимчасовий захист поверхні
- Двокільорове фарбування при низьких та середніх температурах випікання в автомобільних фарбувальних цехах
- Маскування для рівних, чітких і точних розділових ліній фарби

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 80 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 30 % | • Підходить для висікання | так |
| • Межа міцності на розрив | 133 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 120 °C |
| • Легко видаляється | так | • Чітка межа кольору | так |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 1.8 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 7133

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7133>