

# tesa® 60416

## Інформація Про Продукт



Безшумна стрічка для пакування з переробленого поліестеру

### Опис продукту

tesa® 60416 — це стрічка для заклеювання коробок із загальним вмістом переробленого матеріалу 55% та високою ефективністю.

tesa® 60416 складається з тонкої основи з 90% переробленого PET, виготовленого з відходів споживачів (PCR), та універсального, перевіреного галуззю водно-акрилового клейового складу. tesa® 60416 має міцну, стійку до проколів основу і клей, стійкий до температури, що робить цей продукт безпечним рішенням для пакування середньої ваги до 30 кг. Завдяки плавному, безшумному розмотуванню tesa® 60416 сприяє доброму робочому середовищу. Основа добре піддається друку різними видами фарб.

### Стійкий аспекти

- 55% загального вмісту переробленого матеріалу
- Основа виготовлена з 90% переробленого PET із відходів споживачів
- Дружній до переробки клей не порушує процес переробки паперу (метод Інґеде 12)
- Виробничий процес без використання розчинників



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Особливості

- Плавне, безшумне розмотування
- Міцна основа з PET, стійка до розривів і проколів
- Стійкість до вологості і температури
- Універсальний водно-акриловий клей

### Застосування

- Заклеювання картонів середньої ваги до 30 кг
- Ідеально для ручного нанесення в електронній комерції, логістиці та виробничій галузі, де потрібне безшумне розмотування
- Підходить для заклеювання коробок із небезпечними вантажами

# tesa® 60416

## Інформація Про Продукт

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ плівка	• Загальний вміст еко-матеріалів	Перероблений
• Перероблений	90 %	• Загальна товщина	42 µm
• Тип адгезиву	акриловий		

### Асортимент продукції

• Доступні кольори	прозорий, коричневий, білий
--------------------	--------------------------------

### Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	100 %	• Придатність для друку	так
• Межа міцності на розрив	45 N/cm	• Підходить для глибокого заморожування	так
• Безшумне розмотування	так	• Ручне розривання	ні
• Вага упаковки	Up to 30 kg	• Транспортна інформація	Temperature 0-70°C
• Вологостійкість	так		

### Значення прихильності до

• Адгезія до сталі	3 N/cm
--------------------	--------

### Сертифікати

#### Сертифікати стійкого розвитку

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

# tesa<sup>®</sup> 60416

## Інформація Про Продукт

### Додаткова інформація

- Стрічку можна утилізувати разом із коробкою у контейнер для збору паперу

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60416>