

tesa® 4688

Інформація Про Продукт



Стандартна тканинна стрічка з поліетиленовим покриттям

Опис продукту

tesa® 4688 — це стрічка стандартного класу з тканини з поліетиленовим покриттям. Основою є плетіння PET/віскозної тканини з щільністю 55 ниток, покрите чутливим до тиску клеєм на основі натурального каучуку. tesa® 4688 — це типова ремонтна стрічка, зручна для різноманітних потреб з дуже хорошими характеристиками у використанні. Доступна у різних кольорах.

Особливості

- Сильна адгезія навіть на шорстких поверхнях
- Водостійкість
- Легко розмотується
- Загальний вміст галогенів < 1000 ppm
- Загальний вміст сірки < 1000 ppm

Застосування

- Для технічного обслуговування на атомних електростанціях
- Маркування, маскування, захист поверхні
- Склеювання будівельних плівок
- Стягування кабелів у пучки

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------------------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | тканина, покрита екструдованим ПЕ | • Тип лайнера | ні |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 260 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---|--------------------------|------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 9 % | • Напруга пробою діелектрика | 2900 V |
| • Межа міцності на розрив | 52 N/cm | • Опір стиранню | добре |
| • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 110 °C | • Прямі краю розриву | добре |
| • Water resistance | добре | • Ручне розривання | добре |
| • Меш, або відстань між нитками | 55 count per square inch | | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4688>

tesa® 4688

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 4.5 N/cm

Додаткова інформація

- Відповідає вимогам LV 312-1 до електричної міцності 7500 вольт (у 3 шари)
- Відповідає вимогам стандарту Siemens AG TLV 9027/01/06 для використання на атомних електростанціях

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4688>