

tesa® 64044

Інформація Про Продукт



Міцна упаковочна стрічка з ПП

Опис продукту

tesa® 64044 PV4 — це високоякісна стрічка для заклеювання коробок, створена для найвимогливіших пакувальних робіт, таких як упаковка небезпечних вантажів. Вона має товсту, але гнучку ПП-основу та клей на водній основі із високою адгезією. Така комбінація забезпечує швидкий і надійний процес заклеювання важких коробок із багатошарового картону з високою напругою клапанів. Наша стрічка ефективно захищає важкі коробки під час обробки, зберігання та транспортування, навіть за підвищених температур.

Особливості

- Для важких коробок і дуже великої ваги
- Підходить для упаковки небезпечних вантажів
- Висока термостійкість та стійкість до старіння
- Гладкий і безшумний процес нанесення

Застосування

- Ручне і автоматичне заклеювання коробок
- Для коробок вагою понад 30 кг

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліпропіленова плівка | • Загальна товщина | 85 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|----------|
| • Доступні кольори | прозорий |
|--------------------|----------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|-----------------|
| • Подовження при розриві | 170 % | • Вага упаковки | More than 30 kg |
| • Межа міцності на розрив | 70 N/cm | • Підходить для небезпечних вантажів | так |
| • автоматичне застосування | так | • ручне застосування | так |
| • Безшумне розмотування | так | • Стійкість до старіння (УФ) | дуже добре |

tesa® 64044

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3.5 N/cm

Додаткова інформація

Варіант tesa® 64044 PV5 доступний за запитом; він забезпечує легке, але шумне розмотування і ідеально підходить для поверхневого друку.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=64044>