

tesa® 5939

Інформація Про Продукт



Двостороння біла тканинна стрічка 190µm

Опис продукту

tesa® 5939 — це біла двостороння стрічка для укладання килимів. Вона складається з міцної підкладки з поліестерової тканини (PET) у поєднанні з диференційованою системою клеїв на основі синтетичного каучуку.

Спеціально розроблений клей з відкритого боку забезпечує високу початкову клейкість разом із можливістю видалення без залишків протягом 14 днів з більшості стандартних поверхонь. (Необхідно тестувати індивідуально перед використанням!)

Особливості

- Дуже добра початкова адгезія до різних основ
- Відмінна гнучкість завдяки еластичній і міцній тканинній ПЕТ-підкладці
- Легко рветься вручну

Застосування

- Тимчасове укладання килимового покриття під час ярмарків, виставок, конвенцій та ремонтів
- Монтаж підлогових систем
- Монтаж легких деталей та матеріалів
- Скріплення (сплайсінг)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	ПЕТ тканину	• Колір	білий
• Тип адгезиву	синтетичний каучук	• Колір лайнера	жовтий
• Тип лайнера	силіконізована папір	• товщина лайнера	69 µm
• Загальна товщина	190 µm		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	25 %	• Довготривала термостійкість	60 °C
• Межа міцності на розрив	75 N/cm	• Короткочасна термостійкість	80 °C

tesa® 5939

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|------------------------------------|---------|---|---------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 8 N/cm | • Адгезія до сталі (сторона з покриттям, після 14 днів) | 14 N/cm |
| • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 14 N/cm | | |

Додаткова інформація

Еквівалентна якість продукції також доступна у чорному кольорі: tesa® 5938

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=5939>