

tesa® 4848 PV1



Інформація Про Продукт

Прозора плівка для захисту поверхонь великих площ у автомобільній і лакофарбовій галузях

Опис продукту

tesa® 4848 PV1 — це самоклеюча прозора захисна плівка для поверхонь із поліетилену (PE), покрита стійким до старіння акриловим клеєм. Вона забезпечує захист великих площ від бруду та пошкоджень. Плівка проста у використанні та захищає широкий спектр чутливих поверхонь (наприклад, скло, елоксал, пластик) від бруду, багатьох хімічних речовин, вологи, пошкоджень і будь-яких забруднень. Захисна плівка для поверхонь стійка до УФ-випромінювання, може використовуватися протягом чотирьох тижнів і легко знімається.

Особливості

- Тонка і прозора плівка
- Стійкість до ультрафіолету дозволяє використовувати плівку на вулиці до чотирьох тижнів
- Делікатний клей з низькою силою зчеплення
- Дуже універсальна щодо поверхонь, які можуть бути захищені

Застосування

tesa® 4848 PV1 є дуже універсальною для внутрішніх і зовнішніх застосувань у автомобільних і фарбувальних роботах.

Приклади застосувань:

- Маскування великих скляних поверхонь для фарбування
- Захист килимових покриттів в автомобілях

Щоб забезпечити найвищу продуктивність, наша мета - повністю зрозуміти Ваше застосування (включаючи використовувані субстрати), щоб надати найкращу рекомендацію щодо продукту.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліетиленова плівка | • Загальна товщина | 48 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------|-----|
| • Межа міцності на розрив | 12 N/cm | • Легко видаляється | так |
|---------------------------|---------|---------------------|-----|

tesa® 4848 PV1

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 0.8 N/cm

Додаткова інформація

Зовнішні застосування висувають підвищені вимоги до самоклеючих стрічок і вимагають більшої точності під час тестування субстрату. Особливо старі та вивітрені основи — насамперед ПВХ та пофарбовані метали — можуть залишати сліди або «привидіння» після видалення.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4848>