

tesa® 4289

Інформація Про Продукт



tesa® 4289EU Преміальна стрепінг-стрічка

Опис продукту

tesa® 4289 — міцна стрепінг-стрічка з одним із найміцніших орієнтованих поліпропіленових носіїв. Клейова система на основі каучуку забезпечує високу початкову адгезію як до полярних, так і до неполярних поверхонь, що робить цей продукт універсальним для багатьох застосунків і галузей. Односпрямований поліпропіленовий носій має виняткову міцність на розрив і низьке розтягування. Легко розмотується, наша стрічка підходить як для ручних, так і для автоматичних процесів.

Особливості

- клей без розчинників
- низьке розтягування
- добра технологічність

Застосування

- Важке бандерування
- Тимчасова фіксація
- Важке палетування, армування та заклеювання коробок
- Фіксація кінців металевих рулонів
- Висока стійкість до стирання
- Без залишку слідів після зняття з різних типів поверхонь без зміни кольору
- Високоєфективний захист поверхні

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | MOPP,
моноорієнтована
поліпропіленова
плівка | • Загальна товщина | 144 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | жовтий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|-----------------------------|-----|
| • Подовження при розриві | 35 % | • Видалення без слідів клею | так |
| • Межа міцності на розрив | 420 N/cm | • Чи не знебарвлюється | так |

tesa[®] 4289

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 7 N/cm

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>