

tesa® 4541

Інформація Про Продукт



Гнучка нетканна стрічка

Опис продукту

tesa® 4541 — це дуже міцна нетканна стрічка. Вона базується на основі тканини з віскозного волокна із щільністю 145 ниток і натурального каучукового клейового шару. tesa® 4541 — дуже гнучка та адаптивна стрічка, зручна для широкого спектру застосувань.

стійкий аспекти

- 86% біо-вміст вуглецю (DIN EN 16640)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Добре прилипає навіть до шорстких та маслянистих поверхонь
- Пристосовується до поверхонь без заломів
- Легко писати на, ідеальна для маркування
- Класифікація згідно FMVSS 302: SE/NBR*

Застосування

- Використовується у виробництві захисного спорядження
- Посилення обкладинок книг та хокейних ключок
- Фіксація захисних щитків для гомілок

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------|---|--------|
| • Матеріал основи | тканину без покриття | • Вміст вуглецю біологічного походження (згідно з DIN EN 16640) | 86 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 270 µm |

tesa® 4541

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	16 %	• Меш, або відстань між нитками	145 threads/inch ²
• Межа міцності на розрив	90 N/cm	• Можливість нанесення написів	так
• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	130 °C	• Опір стиранню	добре
• Зовнішній вигляд підкладки (візуальний)	matt		

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3.6 N/cm

Додаткова інформація

*самозгасаюча / без швидкості горіння відповідно до FMVSS 302, протестовано як композит з невогнебезпечним матеріалом

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4541>