

tesa® 4342

Інформація Про Продукт



Для чітких, чистих і рівних країв фарби

Опис продукту

tesa® Precision Mask 4342 — це Вершиний тейп Washi, вироблений у Німеччині.

Він особливо підходить для використання в архітектурному фарбуванні, суднобудуванні, для поїздів та різних інших сфер, де важливий високий результат.

Особливості

- Поєднує паперову основу з акриловим клеєм і розроблений для точних робіт з маскувння, гарантуючи чіткі, чисті й рівні краї фарби.
- Це ідеальне рішення для вимогливих фарбувальних і лакувальних робіт.
- Стійкий до старіння акриловий клей має чудову липкість, забезпечує можливість зовнішнього застосування до 3 тижнів у поєднанні зі стійкістю до температури до 120 °C / 1 год або 150 °C / 0,5 год для фарбування з подальшою термообробкою.

Застосування

- Забезпечує чіткі, чисті та рівні лінії фарби
- Ідеально підходить для двоколірного маскувння
- Підходить для використання з водними та розчинниковими фарбами й лаками
- Зовнішнє маскувння до 3 тижнів
- Внутрішнє маскувння до 2 місяців
- Стійкість до температури до 120 °C / 1 год або 150 °C / 0,5 год

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | Японська папір | • Загальна товщина | 85 µm |
| • Тип адгезиву | акриловий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 10 % | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Межа міцності на розрив | 32 N/cm | • Термостійкість (30 хв.) | 150 °C |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 1.5 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 4342

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4342>