


tesa® 60418

Інформація Про Продукт



Тонка пакувальна стрічка з переробленого PET із синтетичним каучуковим клеєм

Опис продукту

tesa® 60418 — це більш стійка пакувальна стрічка для легких і середньої ваги коробок із загальним вмістом перероблених матеріалів 60%.

tesa® 60418 складається з клейкої гарячої маси на основі синтетичного каучуку і дуже тонкої основи з поліестеру, яка виготовлена з 85% перероблених матеріалів після споживання. Завдяки властивостям матеріалу основи, tesa® 60418 одночасно тонка, гнучка та стійка до розриву. Вона має низький опір при розмотуванні і забезпечує дуже гарне миттєве закривання, що робить її ідеальною для автоматизованих процесів.

tesa 60418 — це відмінний вибір для пакування великого обсягу, де ефективність і сталість є вирішальними факторами.

Стійкий аспекти

- 60% загального вмісту перероблених матеріалів
- Виробництво без використання розчинників
- Клей, що не заважає процесу переробки паперу



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Для коробок до 25 кг
- Стійка до розриву основа, але тонка і гнучка
- Ідеально підходить для автоматизованих пакувальних процесів
- Легке розмотування
- Менше змін рулонів завдяки більшій довжині рулону

Застосування

- Заклеювання легких і середніх коробок
- Ручне й автоматизоване використання з довгими машинними рулонами

tesa® 60418

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------|----------------------|-----------|
| • Матеріал основи | ПЕТ | • синтетичний каучук | Відсутній |
| • Перероблений | 85 % | • Загальна товщина | 36 µm |

Асортимент продукції

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| • Доступні кольори | прозорий,
коричневий, білий |
|--------------------|--------------------------------|

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|-------------|---|--------------------|
| • Подовження при розриві | 120 % | • Придатність для друку | ні |
| • Межа міцності на розрив | 38 N/cm | • Підходить для глибокого заморожування | ні |
| • автоматичне застосування | так | • Підходить для небезпечних вантажів | ні |
| • Без розчинників | так | • Ручне розривання | ні |
| • Безшумне розмотування | ні | • Транспортна інформація | Temperature 0-35°C |
| • Вага упаковки | Up to 25 kg | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 6 N/cm |
|--------------------|--------|

Сертифікати

Сертифікати стійкого розвитку

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Найкращий ефект від наклеювання стрічки досягається при кімнатній температурі. Після нанесення tesa® 60418 добре виконує свої функції в звичайних температурних режимах під час транспортування і зберігання.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60418>