

tesa® 4434

Інформація Про Продукт



Високоякісна паперова трафаретна маскувальна стрічка для піскоструминної обробки, захисту та зміцнення

Опис продукту

tesa® 4434 складається з міцної, плоскої паперової основи та системи натурального каучукового клею. Стрічка має чудову клейкість, високу адгезію та добре прилипає з першого дотику. Вона також забезпечує відмінну обробку на плоттері й хорошу фіксацію фарби. Міцна, товста та стійка паперова основа розроблена для ручного розрізання. Завдяки надзвичайній стійкості, tesa® 4434 переважно використовується як захисний матеріал при шліфуванні в майстернях, для захисних підкладок на столах під час висікання у взуттєвій, шкіряній та металообробній промисловості, та для інших захисних робіт. Стрічка також ідеальна як трафаретний матеріал для піскоструминних робіт.

стійкий аспекти

55% біо-базованого вмісту у загальному продукті, за винятком лайнеру (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Міцна та товста паперова основа для дуже хорошої зносостійкості під час шліфування або піскоструминних робіт (50 сек./4бар)
- Відмінна обробка на плоттері, фіксація фарби і стійкість до температур до 100°C
- Хороша адгезія до різних поверхонь, чисте видалення

Застосування

- tesa® 4434 ідеальна для захисту автомобільних деталей під час професійних лакофарбових робіт
- Плоска паперова стрічка забезпечує ідеальну адгезію навіть на складних поверхнях і підходить для зміцнення верхів
- tesa® 4434 також використовується як трафаретний матеріал для піскоструминної обробки таких об'єктів, як надгробки й пам'ятники (дуже добра зносостійкість 50 сек./4бар)
- Стрічку можна використовувати як захисний матеріал для шліфування в майстернях, для підкладок або в інших промислових захисних роботах

tesa® 4434

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | листова папір | • Загальна товщина | 670 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| • Подовження при розриві | 6 % | • Ручне розривання | середній |
| • Межа міцності на розрив | 180 N/cm | • Термостійкість (30 хв.) | 120 °C |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

Трафарет tesa® 4434 використовується при вологій абразивній обробці надгробних плит і пам'ятників, для укріплення номерних табличок під час видалення іржі на сталевих резервуарах і для маскуванню під час вологої абразивної обробки конструкцій мостів і станків.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4434>