

# tesa® 4323

## Інформація Про Продукт



Універсальна паперова малярна стрічка

### Опис продукту

tesa® 4323 — це еластична малярна стрічка на основі тонкого крепованого паперу з клеєм із натурального каучуку. Малярна стрічка підходить для легких фарбувальних робіт розпиленням та універсальних завдань, таких як утримання, ущільнення, кріплення. Забезпечує термостійкість до 80°C для подальшої термічної сушки.

### стійкий аспекти

57% біовмісного вмісту у всьому продукті без підкладки (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Особливості

- Крепований паперовий шар забезпечує добру еластичність.
- Клейова система на основі натурального каучуку має гарну адгезію до багатьох поверхонь і високу початкову клейкість.
- Малярна стрічка забезпечує відмінну фіксацію фарби, що робить її придатною для легких фарбувальних робіт розпиленням.

### Застосування

- tesa® 4323 підходить для легких робіт з фарбування розпиленням і універсальних малярних застосувань.
- Забезпечує термостійкість до 80°C для подальшої термічної сушки.
- Стрічку можна відірвати вручну.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

- |                   |                    |  |        |
|-------------------|--------------------|--|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований    | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 57 %   |
| • Тип адгезиву    | натуральний каучук | • Загальна товщина   | 125 µm |

### Властивості / Показники продуктивності

- |                           |            |                           |       |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------|
| • Подовження при розриві  | 10 %       | • Термостійкість (30 хв.) | 80 °C |
| • Межа міцності на розрив | 33 N/cm    | • Термостійкість (60 хв.) | 60 °C |
| • Ручне розривання        | дуже добре |                           |       |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4323>

# tesa<sup>®</sup> 4323

## Інформація Про Продукт

### Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 2.8 N/cm

### Додаткова інформація

Тепер також доступна у чорному кольорі.

### Примітка

Продукція tesa<sup>®</sup> доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa<sup>®</sup> для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4323>