

tesa® 4319

Інформація Про Продукт



Маскувальна стрічка з високим крепуванням та гнучкістю для фарбування — особливо для кривих поверхонь

Опис продукту

tesa® 4319 — це дуже гнучка і податлива маскувальна стрічка з крепованим паперовим підкладом і натуральним каучуковим клеєм. Гнучка маскувальна стрічка особливо корисна для заклеювання кривих поверхонь.

стійкий аспекти

67% біо-вміст від загальної маси продукту, без урахування лайнера (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Висока розтяжність крепованої основи робить її особливо придатною для тривимірних об'єктів.
- Завдяки товстому шару клею маскувальна стрічка надійно тримається навіть на шорстких поверхнях.
- Міцна та податлива паперова основа tesa® 4319 робить її придатною навіть для захисту поверхонь, де потрібна висока механічна міцність.
- Гнучка маскувальна стрічка економить час на коригуваннях.
- Завдяки поєднанню високоякісної стрічки для захисту поверхонь та якісного виконання ви досягнете оптимальних результатів роботи.

Застосування

- tesa® 4319 — гнучка маскувальна стрічка, ідеальна для різних фарбувальних робіт, особливо для маскувння кривих
- Маскувальна стрічка забезпечує швидке і надійне маскувння навіть на шорстких поверхнях
- Розтягування стрічки під час нанесення дозволяє використовувати її навіть на кривих чи тривимірних об'єктах
- Стрічка легко рветься вручну

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | |
|-------------------|---|--------|
| • Матеріал основи | висококрепированная • На біологічній основі (по вазі) | 67 % |
| | папір | |
| • Тип адгезиву | • Загальна товщина | 375 µm |
| | натуральний каучук | |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4319>

tesa® 4319

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|------------|---------------------------|-------|
| • Подовження при розриві | 58 % | • Термостійкість (30 хв.) | 60 °C |
| • Межа міцності на розрив | 24 N/cm | • Термостійкість (60 хв.) | 60 °C |
| • Ручне розривання | дуже добре | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 4.5 N/cm |
|--------------------|----------|

Додаткова інформація

Рекомендація: Натягування крепованої основи гарантує рівні краї фарби та хорошу адгезію.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4319>