

tesa® 4120

для ручного применения



Інформація Про Продукт

Універсальна пакувальна стрічка для закривання коробок середньої ваги для доставки

Опис продукту

tesa® 4120 — це пакувальна стрічка на основі полівінілхлоридної плівки в комбінації з клеєм із натурального каучуку. Висока початкова липкість і короткий час контакту забезпечують оптимальну безпеку вашої коробки відразу після наклеювання стрічки. Стрічка tesa® 4120 легко піддається друку та доступна у білому, гаванському та прозорому кольорах.

Особливості

- Клеюча система на основі натурального каучуку забезпечує дуже хороші адгезивні властивості до різних поверхонь
- Стрічка tesa® 4120 ідеально підходить для ручного обладнання для заклеювання, хоча її також можна використовувати з автоматичною машиною.
- Стрічка зручна у використанні, розмотується плавно, рівномірно та безшумно.

Застосування

- tesa® 4120 використовується для ручного заклеювання коробок середньої ваги
- Стрічку також можна використовувати з автоматичним обладнанням для заклеювання
- Легке і малошумне розмотування робить стрічку ідеальною для зручного використання у великому масштабі в різних галузях
- Висока початкова липкість і короткий час контакту забезпечують швидке і надійне закріплення

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | ПВХ-плівка | • Загальна товщина | 49 µm |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-------------|
| • Подовження при розриві | 75 % | • Вага упаковки | Up to 25 kg |
| • Межа міцності на розрив | 43 N/cm | • Підходить для глибокого заморожування | так |
| • автоматичне застосування | так | • ручне застосування | так |
| • Безшумне розмотування | так | • Ручне розривання | дуже добре |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|--------|
| • Адгезія до сталі | 2 N/cm |
|--------------------|--------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4120>

tesa® 4120

для ручного применения

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

tesa® 4120 легко піддається друку. Доступні кольори: білий, гаванський і прозорий

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4120>