


tesa® 50650

Інформація Про Продукт



Маскувальна стрічка PET 220°C з силіконовим клеєм

Опис продукту

tesa® 50650 — це еластична, напівпрозора-синя високотемпературна маскувальна стрічка з поліестеровою основою та силіконовим клеєм. tesa® 50650 використовується для різних завдань, особливо для маскувння під час процесів порошкового фарбування, захисту поверхонь і склеювання неполярних матеріалів. Силіконова клейова система стрічки забезпечує надзвичайну стійкість до високих температур, витримуючи екстремальні температури до 220°C протягом 30 хвилин.

Особливості

- Висока термостійкість (до 220°C протягом 30 хвилин)
- Легко видаляється без залишків для маскувння й захисту поверхонь
- Гарна еластичність, тонка основа для чітких колірних країв
- Високотемпературна стрічка легко наноситься й легко знімається цільним шматком без залишків.
- Тонка стрічка добре повторює нерегулярні форми, забезпечує чіткі колірні краї та відмінне зчеплення з фарбою.

Застосування

- tesa® 50650 ідеально підходить для маскувння ділянок, які потрібно захистити під час процесів порошкового фарбування
- Високотемпературна стрічка витримує температури до 220°C протягом 30 хвилин
- tesa® 50650 може використовуватися для захисту поверхонь
- Маскувальна стрічка легко видаляється без залишків

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | поліетилентерефталат | • Загальна товщина | 55 µm |
| • Тип адгезиву | силікон | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---------------------------|---------|---------------------------|---------|
| • Подовження при розриві | 120 % | • Ручне розривання | низький |
| • Межа міцності на розрив | 50 N/cm | • Термостійкість (30 хв.) | 220 °C |
| • Легко видаляється | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.3 N/cm |
|--------------------|----------|

tesa® 50650

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Також є версія стрічки tesa® 50650 зі спеціальним лайнером з ПЕТ-плівки.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50650>