

tesa® 4386

Інформація Про Продукт



Алюмінієва стрічка з електропровідним клеєм

Опис продукту

tesa® 4386 — це клейка стрічка з чутливим до тиску клеєм на основі алюмінієвої фольги товщиною 40 мкм, електропровідного акрилового клею та білого силіконізованого паперового підкладки (65 мкм).

Особливості

- Провідна основа
- Провідний клей

Застосування

- Електростатичне та EMI/RFI-екранування
- Обмотка кабелів

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

• Матеріал основи	алюмінієва фольга	• Колір лайнера	білий
• Тип адгезиву	проводить акрил	• товщина лайнера	65 µm
• Тип лайнера	папір	• товщина стрічки	_NULL µm
• Колір	сріблястий		

Властивості / Показники продуктивності

• Подовження при розриві	6 %	• Operation temperature up to	180 °C
• Межа міцності на розрив	30 N/cm	• Зовнішній вигляд підкладки (візуальний)	reflective
• Contact resistance z-direction	5 mOhm	• Поверхневий опір x-y-напряма (клей)	0.25 Ohm / square
• Liner release force	2 N/cm	• Поверхневий опір x-y-напряма (основа)	0.2 Ohm / square

Значення прихильності до

• Adhesion to Backing	3.5 N/cm	• Адгезія до сталі	3 N/cm
-----------------------	----------	--------------------	--------

tesa® 4386

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Метод випробування контактного опору із застосуванням електрода вагою 1 кг і контактної поверхні площею 1 квадратний дюйм

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4386>