

tesa® 4341

Інформація Про Продукт



Високотемпературна стрічка для маскуваннн при фарбуванні з наступним сушінням у печі до 140 °С

Опис продукту

tesa® 4341 — це тонка крепована, гнучка та еластична паперова стрічка для маскуваннн, яка підходить для робіт з маскуваннн під час фарбуваннн розпилювачем. Клей на основі натурального каучуку без розчинників забезпечує високий рівень зчеплення та чудову адгезію до різних поверхонь, таких як метал, каучук, скло та пластик.

стійкий аспекти

55% біо-складова у загальному продукті без лайнера (за вагою)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Гнучка стрічка для маскуваннн стійка до мокрого шліфуваннн і витримує високі температури, що робить її придатною для сушіннн у печі.
- Відмінна адгезія шпаклівки або фарби (водної чи на основі розчинників) до зворотної сторони стрічки перешкоджає відшаровуваннн фарби.
- Навіть після процесу сушіннн у печі при температурі до 140 °С tesa® 4341 легко видаляється, не залишаючи ніяких слідів.

Застосування

- tesa® 4341 — це термостійка стрічка для маскуваннн, ідеальна для складних завдань під час фарбуваннн розпилювачем
- Високотемпературна стрічка може використовуватися на різних поверхнях, таких як метал, каучук, скло та пластик
- Гнучка стрічка підходить для фіксації важких і великих масок
- tesa® 4341 забезпечує відмінне зчеплення фарби з зворотного боку
- Вимоглива лакувальна робота
- Підходить для чутливих поверхонь
- Хороша гнучкість для кривих
- Фіксація важкого маскувального матеріалу

tesa® 4341

Інформація Про Продукт

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | слабокрепований | • На біологічній основі (по вазі) | 55 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 190 µm |

Властивості / Показники продуктивності

- Межа міцності на розрив 53 N/cm

Додаткова інформація

Ця стрічка стійка до мокрого шліфування, а дуже хороша адгезія шпаклівки або фарби (водної чи на основі розчинників) до зворотної сторони стрічки запобігає відшаруванню.

Навіть після процесу сушіння у печі при температурі до 140 °C tesa 4341 може бути легко видалена без залишків.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4341>