

tesa® 4934

Інформація Про Продукт



Двостороння тканинна стрічка

Опис продукту

tesa® 4934 — це двостороння стрічка. Вона складається з тканинної основи з товстим, клейким шаром адгезиву.

Особливості

- Синтетичний каучуковий клей не містить розчинників.
- tesa® 4934 — універсальна монтажна стрічка.
- tesa® 4934 легко рветься вручну.

Застосування

Завдяки гнучкій тканинній основі та високій масі клейового шару вона особливо підходить для монтажу на нерівних, волокнистих поверхнях, наприклад, при укладанні килимів.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | тканина | • Загальна товщина | 200 µm |
| • Тип адгезиву | синтетичний каучук | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | силіконізована папір | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|------------|---|------------|
| • Подовження при розриві | 20 % | • Короткочасна термостійкість | 60 °C |
| • Межа міцності на розрив | 35 N/cm | • Статичне стійкість до зсуву при 23 °C | середній |
| • Вологостійкість | добре | • Статичне стійкість до зсуву при 40 °C | дуже добре |
| • Довготривала термостійкість | 40 °C | • Статичне стійкість до зсуву при 70 °C | низький |
| • клейкість | дуже добре | • Стійкість до старіння (УФ) | середній |

tesa® 4934

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|-----------|------------------------------------|-----------|
| • Адгезія до поліетилену (початкова) | 8 N/cm | • Адгезія до ПВХ (початкова) | 14 N/cm |
| • Адгезія до поліетилену (після 14 днів) | 8.5 N/cm | • Адгезія до ПВХ (після 14 днів) | 22.5 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 16 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 14.5 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 24.5 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 24 N/cm |

Додаткова інформація

Легко розривається руками. Доступна в ширині 25, 38, 50 і 75 мм.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4934>