

tesa® 4671

Інформація Про Продукт

Кольорова гафферна стрічка

Опис продукту

tesa® 4671 — це клейка стрічка з основою із плетеної віскозної тканини та натурального каучукового клею. Це преміальна гафферна стрічка в асортименті для сцен, ярмарків і виставок із відповідними застосуваннями.

Доступна в чорному, білому, сірому, а також у флуоресцентних неонових кольорах: рожевому, помаранчевому, жовтому та зеленому.

стійкий аспекти

- 51% вуглецю з біологічних джерел (DIN EN 16640)



Для отримання докладнішої інформації натисніть тут: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Особливості

- Висока адгезія навіть на шорстких поверхнях
- Можна зняти майже з будь-якої поверхні без залишків
- Доступна у відбиваючих і привабливих неонових кольорах
- Без використання розчинників у процесах виробництва

Застосування

Підходить для різних застосувань у сфері івентів, таких як

- Гафферні роботи під час виставок
- Позначення позицій на сцені
- Закриття гострих країв
- Підходить для внутрішніх застосувань

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| • Матеріал основи | Тканина з акриловим покриттям | • Вміст вуглецю біологічного походження (згідно з DIN EN 16640) | 51 % |
| • Тип адгезиву | натуральний каучук | • Загальна товщина | 280 µm |

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4671>

tesa® 4671

Інформація Про Продукт

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 9 % | • Можливість нанесення написів | так |
| • Межа міцності на розрив | 70 N/cm | • Опір стиранню | дуже добре |
| • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C | • Прямі краю розриву | дуже добре |
| • Water resistance | добре | • Ручне розривання | дуже добре |
| • Меш, або відстань між нитками | 120 count per square inch | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі 3.8 N/cm

Додаткова інформація

Рекомендація: перед використанням продукту, будь ласка, проведіть тест на поверхні застосування.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=4671>