

tesa® ACXplus 7042

Інформація Про Продукт



500 мкм двостороння акрилова стрічка з сердечником

Опис продукту

Серія tesa® ACX^{plus} 704x — це високоефективна акрилова стрічка з сердечником, що пропонує два варіанти кольору для ідеального поєднання з матеріалами, які склеюються. Це високоякісна акрилова стрічка з сердечником для постійного монтажу в приміщеннях.

Особливості

- Доступна в сірому та білому кольорах
- Варіанти кольору ідеально підходять до металевих і пластикових поверхонь, щоб уникнути відблисків

Застосування

Типові монтажні застосування в різних галузях (наприклад, екструдери, побутова техніка, оздоблення інтер'єрів, вивіски) включають:

- Декоративні елементи
- Склеювання сенсорних панелей (наприклад, пральні машини)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Матеріал основи | filled acrylic | • Загальна товщина | 500 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 110 °C | • Короткочасна термостійкість | 200 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова) | 7 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 16 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 18 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 24 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 1 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 24 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 1 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7042

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Щоб отримати додаткові технічні дані, будь ласка, натисніть на наступне посилання для відкриття нашого технічного листа:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TL-sheet>

Продукт рекомендований для використання всередині приміщень. Для постійних зовнішніх застосувань із вимогами до несучої здатності ми рекомендуємо серію tesa® ACX^{plus} 707x. Для досягнення максимальної ефективності ми прагнемо повністю зрозуміти застосування (з урахуванням усіх матеріалів), щоб надати найкращу рекомендацію.

Варіанти підкладки:

- PV26: Білий паперовий лайнер – без брендуння
- PV28: Синій плівковий лайнер – без брендуння
- PV48: Білий плівковий лайнер – брендований

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7042>