

tesa® ACXplus 7044

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова стрічка з сердечником 1000 мкм

Опис продукту

Серія tesa® ACX^{plus} 704x — це високоефективна акрилова стрічка з сердечником, яка пропонує два варіанти кольорів для гармонійного поєднання зі склеюваними матеріалами. Це високопродуктивна акрилова стрічка з сердечником для постійного монтажу в приміщеннях.

Особливості

- Доступна у сірому та білому кольорах
- Колірні варіанти добре адаптуються до металевих і пластикових поверхонь, щоб уникнути віддзеркалень

Застосування

Приклади монтажного застосування в різних галузях (наприклад, екструдери, побутова техніка, внутрішнє облаштування, вивіски) включають:

- Монтаж меблів
- Склеювання сенсорних панелей (наприклад, пральні машини)
- Плоский дизайн (скло-метал)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | filled acrylic | • Загальна товщина | 1000 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 110 °C | • Короткочасна термостійкість | 200 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Значення прихильності до

- | | | | |
|--|---------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова) | 9 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 21 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 34 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 36 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (початкова) | 2 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 36 N/cm |
| • Адгезія до поліпропілену (після 14 днів) | 2 N/cm | | |

tesa® ACXplus 7044

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Для отримання додаткових технічних даних натисніть на наступне посилання, щоб відкрити наш технічний інформаційний лист:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

Продукт рекомендується для використання у приміщеннях. Для постійного зовнішнього кріплення з вимогами до навантаження ми пропонуємо серію tesa® ACXplus 707x. Щоб забезпечити найвищу можливу продуктивність, наша мета — повністю зрозуміти застосування (включаючи типи поверхонь), щоб надати найкращу рекомендацію щодо продукту.

Варіанти підкладки:

- PV26: Білий паперовий лайнер – без брендуння
- PV28: Синій плівковий лайнер – без брендуння
- PV48: Білий плівковий лайнер – брендований

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7044>