


tesa® 60538

Інформація Про Продукт



Одностороння електропровідна мідна стрічка 50µm

Опис продукту

tesa® 60538 — це одностороння електропровідна самоклеюча стрічка. Складається з електропровідної мідної основи та електропровідного акрилового клею. Призначена для екранування EMI та заземлення ESD у дисплеях та інших компонентах.

Особливості

- Відмінне екранування EMI
- Відмінна електропровідність у напрямках XYZ для чудової ефективності заземлення
- Високий рівень адгезії

Застосування

- Екранування та заземлення EMI
- Застосування для захисту від електростатичного розряду
- Екранування гнучких друкованих плат (FPC)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| • Матеріал основи | copper film | • Колір | помаранчевий |
| • Тип адгезиву | проводить акрил | • Колір лайнера | прозорий |
| • Тип лайнера | ПЕТ | • товщина лайнера | 50 µm |
| • Загальна товщина | 50 µm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|
| • Зняття лайнера | легко | • Поверхневий опір x-y-напряму (клей) | 0.2 Ohm / square |
| • Контактна опір в z-напрямку (початкова) | 0.05 Ohm / square inch | • Поверхневий опір x-y-напряму (основа) | 0.2 Ohm / square |
| • Короточасна термостійкість | 200 °C | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | добре |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (після 14 днів) 7.5 N/cm

tesa® 60538

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60538>