


tesa® 60372

Інформація Про Продукт



Двостороння чорна електропровідна неткана стрічка 50 мкм

Опис продукту

tesa® 60372 — це чорна двостороння електропровідна самоклеюча стрічка. Вона складається з електропровідної нетканої основи та електропровідного акрилового клею.

Чорний колір

Особливості

- Підвищена електропровідність у напрямках XYZ
- Висока надійність і стабільність провідності навіть після впливу вологого тепла
- Добра сила зчеплення
- Відмінна гнучкість і пристосування до нерівних поверхонь
- Чудова ефективність заземлення навіть на невеликій площі з'єднання

Застосування

- ЕМІ/ЕМС застосування
- Заземлення основної плати, FPC
- Заземлення антени
- Застосування для розряду статичної електрики

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------------------|----------|
| • Матеріал основи | Проводить нетканый матеріал | • Колір | чорний |
| • Тип адгезиву | проводить акрил | • Колір лайнера | прозорий |
| • Тип лайнера | ПЕТ | • товщина лайнера | 50 μm |
| • Загальна товщина | 50 μm | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|---|------------------------|--|------------|
| • Surface resistance x-y-direction | 0.1 Ohm / square | • Короткочасна термостійкість | 200 °C |
| • Зняття лайнера | легко | • Статичне стійкість до зсуву при 40 ° C | дуже добре |
| • Контактна опір в z-напрямку (початкова) | 0.01 Ohm / square inch | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 4.3 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 5.6 N/cm |
|--------------------------------|----------|------------------------------------|----------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60372>

tesa® 60372

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60372>