


tesa® 50625

Інформація Про Продукт



Маскувальна стрічка PET 200°C з силіконовим клеєм

Опис продукту

tesa® 50625 — це синьо-прозора базова стрічка для порошкового фарбування, яка відзначається високою еластичністю завдяки поліестеровій основі з силіконовим клеєм. tesa® 50625 використовується для різних застосувань, особливо для маскувння під час процесів порошкового фарбування, захисту поверхні й склеювання неполярних матеріалів.

Особливості

- Легке зняття без залишків для маскувння та захисту поверхні
- Гарна еластичність, тонка основа для чітких меж кольору
- Силіконова клейова система маскувальної стрічки робить її термостійкою, дозволяючи витримувати температури до 200°C протягом 30 хвилин

Застосування

- tesa® 50625 ідеально підходить для маскувння ділянок, які потрібно захистити під час процесів порошкового фарбування
- Високотемпературна стрічка витримує температури до 200°C протягом 30 хвилин
- tesa® 50625 може використовуватися для захисту поверхні
- Маскувальна стрічка легко знімається без залишків

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-------|
| • Матеріал основи | PET | • Загальна товщина | 50 µm |
| • Тип адгезиву | силікон | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------|---------|------------------------------|--------|
| • Подовження при розриві | 130 % | • Напруга пробою діелектрика | 4000 V |
| • Межа міцності на розрив | 50 N/cm | • Ручне розривання | ні |
| • Відповідність, придатність | так | • Термостійкість (30 хв.) | 200 °C |
| • Запобігання стікання фарби | добре | • Чітка межа кольору | так |
| • Легко видаляється | так | | |

Значення прихильності до

- | | |
|--------------------|----------|
| • Адгезія до сталі | 3.2 N/cm |
|--------------------|----------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50625>

tesa® 50625

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=50625>