

tesa® 58373

Інформація Про Продукт



80µм двостороння прозора вогнестійка стрічка з PET.

Опис продукту

Ця стрічка спеціально розроблена для кріплення, ламінування й обробки в силових батареях з підвищеними вимогами, з додатковою вогнестійкою властивістю.

Особливості

- Вогнестійкість еквівалентна UL94 VTM-0
- Відмінна початкова адгезія до полярних підкладок (PI, Al тощо)
- Добра можливість висікання для обробки
- Без галогенів
- Завдяки невогнебезпечним властивостям спеціально розроблена для відповідності вимогам до автомобільних силових батарей.

Застосування

Монтаж у силових батареях або ламінування для застосувань, що вимагають додаткової вогнестійкої властивості.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Значення прихильності до

- | | | | |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| • Адгезія до ПЕТ (початкова) | 6.6 N/cm | • Адгезія до сталі (початкова) | 7.2 N/cm |
| • Адгезія до Полііміди (початкова) | 5.9 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 8.2 N/cm |
| • Адгезія до Полііміди (після 3 днів) | 6.5 N/cm | | |

tesa® 58373

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=58373>