


tesa® 60742

Інформація Про Продукт



tesa® 60742 10 мкм Надтонка стрічка для теплового управління

Опис продукту

tesa® 60742 — це надтонкий переносний термоуправляючий скотч, який призначений для забезпечення високої теплопровідності з потужним кріпленням до джерела тепла або матеріалу розподілення тепла, таких як дисплеї, MLB та компоненти в електронних пристроях.

Особливості

- Надтонка товщина
- Висока теплопровідність у напрямку z
- Сильна адгезія
- Відмінне змочування поверхні
- Легке використання
- Чудова електрична ізоляція

Застосування

- Монтаж надтонких компонентів там, де необхідна передача тепла
- Відведення тепла від MLB / FPC до розподільника тепла
- Модуль з графітової пластини

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | ні | • Загальна товщина | 10 μm |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір | білий |
| • Тип лайнера | ПЕТ плівка | • Колір лайнера | прозорий |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------|------|
| • Breakdown voltage | 0.4 KV | • Wetting | 79 % |
| • Thermal conductivity z-direction | 0.6 W/mK | | |

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 3.5 N/cm

tesa® 60742

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Теплопровідність виміряна за ASTM D5470

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=60742>