

tesa® flameXtinct 45051

Інформація Про Продукт



200 мкм стрічка з вогнезахисної плівки (попередній PI)

Опис продукту

Сімейство продуктів tesa® flameXtinct включає в себе ряд високоефективних рішень клейкої стрічки для монтажних застосувань. Асортимент tesa® flameXtinct, а отже всі продукти, які містяться, чітко визначені наступними характеристиками:

- Вогнезахисна
- Без галогенів
- Високоефективний адгезив
- Широке портфоліо продукції

tesa® flameXtinct 45051 — це вогнезахисна плівкова стрічка для постійного монтажу. Стрічка складається з власного акрилового клейкого шару з вогнезахисними властивостями та основою з PET-плівки, що має чудову гнучкість і властивості для обробки. Використання стрічки забезпечує такі переваги:

- Доведені вогнезахисні властивості відповідно до UL 94 V-0
- Не містить галогенів та оксиду сурми (відповідність REACH і ROHS)
- Відмінна адгезія до різних типів поверхонь
- Висока гнучкість і хороші характеристики обробки

Застосування

- Будівельна промисловість
- Ліфти
- Автомобільна галузь
- Побутова техніка
- Морський транспорт
- Поїзди

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------|
| • Матеріал основи | PET | • Загальна товщина | 200 μm |
| • Тип адгезиву | FR acrylic | • Колір | прозорий |

Властивості / Показники продуктивності

- Статичне стійкість до зсуву при 23 ° C дуже добре

tesa[®] flameXtinct 45051

Інформація Про Продукт

Значення прихильності до

- Адгезія до сталі (початкова) 9 N/cm
- Адгезія до сталі (після 14 днів) 12 N/cm

Додаткова інформація

PV0 = червоний MOPP-лайнер (80 мкм)

Примітка

Продукція tesa[®] доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa[®] для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=45051PV0FR>