

tesa® ACXplus 7805

Інформація Про Продукт



0,5 мм двостороння акрилова піна стрічка для монтажних застосувань в автомобільній промисловості

Опис продукту

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line — глибоко чорна двостороння акрилова піна стрічка для монтажних застосувань в автомобільній промисловості. Вона забезпечує високу силу зчеплення на MSE прозорих покриттях та пластиках, таких як ABS і хромований ABS, а також чудово працює на PC і PMMA. Вражаюча стійкість до холодового шоку ґрунтується на модифікованому акриловому ядрі, яке забезпечує надійне з'єднання навіть при дуже низьких температурах.

Завдяки своїм властивостям в'язкоеластичності, tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line оптимально поглинає та розсіює динамічні і статичні навантаження. Ця виняткова здатність дозволяє tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line компенсувати надмірні фізичні навантаження, спричинені різною термічною деформацією склеєних частин при змінних температурних умовах.

Доступна також у форматах 0,8 мм, 1,1 мм, 1,2 мм, 1,5 мм і 2,0 мм.

Особливості

- Глибоко чорний колір для покращеного зовнішнього вигляду і гнучкості дизайну
- Відмінна стійкість до холодового шоку
- Висока стійкість до вологості та УФ-випромінювання
- Чудова стійкість до виштовхування, навіть при високих температурах
- Продукт без PFAS / PFOS
- Замкнене акрилове ядро з піном
- В'язкоеластичне акрилове ядро для компенсації різної термічної деформації склеєних частин

Застосування

tesa® ACX^{plus} 7805 Black Line підходить для широкого спектру зовнішніх монтажних елементів, а також для встановлення інтер'єрних дисплеїв.

Приклади застосування для зовнішніх монтажів:

- Захисні накладки, такі як надколесники та пороги
- Декоративні накладки
- Обрамлення стійок
- Антени
- Емблеми

Приклади застосування для внутрішнього монтажу:

- Монтаж рами інтер'єрних дисплеїв
- Проекційні дисплеї (Head up displays)
- Централізовані дисплеї
- Кластерні дисплеї

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7805>

tesa® ACXplus 7805

Інформація Про Продукт

Застосування

Щоб забезпечити найвищу можливу ефективність, ми прагнемо повністю зрозуміти вашу задачу (включаючи використані матеріали), щоб надати правильну рекомендацію щодо продукту.

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 500 µm |
| • Тип адгезиву | модифікований акрил | • Колір | глибокий чорний |
| • Тип лайнера | PE/PP protection film | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|--------------------------|------------|------------------------------|------------|
| • Подовження при розриві | 1400 % | • Стійкість до старіння (УФ) | дуже добре |
| • Вологостійкість | дуже добре | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 18 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 21 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 3 днів) | 18 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 21 N/cm |
| • Адгезія до сталі (початкова) | 12 N/cm | | |

Додаткова інформація

PV 25 = Білий силіконізований паперовий лайнер з поліетиленовим покриттям

PV 29 = Синій лайнер для термічного запечатування та підклеювання

Дані зчеплення базуються на лайнері PV25.

tesa® ACXplus 7805

Інформація Про Продукт

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=7805>