

# tesa® 52994

## Інформація Про Продукт



Постійна захисна плівка для поверхонь

### Опис продукту

tesa® 52994 — це одностороння прозора захисна плівка з прозорою глянцевою аліфатичною поліуретановою підкладкою, постійним акриловим клеєм і поліестеровим лайнером.

### Особливості

- Високопрозорий дизайн продукту
- Стійкий і довговічний до механічних та екологічних впливів
- Довготривала UV-стійкість та самовідновлювальні властивості без пожовтіння протягом тривалого терміну експлуатації авто
- Гарна адаптивність ідеально підходить для кривих та складної геометрії поверхонь
- Стабільність розмірів та можливість висікання
- Сумісність з різними лакофарбовими та прозорими системами

### Застосування

tesa® 52994 застосовується для постійного захисту чутливих поверхонь від сильних механічних впливів у внутрішніх і зовнішніх умовах. Спеціально розроблена для постійного захисту фарби від сколів камінням, стирання, подряпин і корозії в автомобільних застосуваннях, наприклад:

- колісні арки
- краї дверей
- бічні накладки
- накладки на пороги дверей
- краї багажника
- передній та задній бампери
- VIN-етикетки
- ...

Завдяки хорошій адаптивності може наноситися на рівні й трохи вигнуті поверхні.

### Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

### Склад продукту

• Матеріал основи	Поліуретанова (ПУ) плівка	• Загальна товщина	360 µm
• Тип адгезиву	акриловий	• Колір	прозорий
• Тип лайнера	ПЕТ	• Колір лайнера	напівпрозорий

# tesa® 52994

## Інформація Про Продукт

### Асортимент продукції

- Доступні формати LOG ROLL TRIMMED

### Властивості / Показники продуктивності

- |                              |            |  |          |
|------------------------------|------------|--|----------|
| • Межа міцності на розрив    | 134 N/cm   | • Підходить для висікання              | так      |
| • Відповідність, придатність | дуже добре | • Стійкість до впливу хімічних речовин | добре    |
| • Матова поверхня            | ні         | • Стійкість до подряпин                | середній |
| • Опір стиранню              | так        | • термостійкість                       | так      |
| • Придатність для друку      | так        | • Термостійкість (30 хв.)              | 90 °C    |

### Додаткова інформація

Індивідуальні форми та розміри доступні як рішення з висіканням під назвою tesa® 54994.

### Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3>