

tesa® 58398

Інформація Про Продукт



tesa® 58398 400 мкм термопровідна стрічка

Опис продукту

tesa® 58398 — це термопровідна стрічка товщиною 400 мкм.

Особливості

- Оснащена спеціальним акриловим клеєм, який забезпечує певну теплопровідність при нанесенні між джерелом тепла та радіатором.
- Має гарні показники на полярних підкладках.

Застосування

Використовується між джерелом тепла та радіатором для передачі тепла.

- Монтаж охолоджувальної пластини модулю акумулятора
- Блок силової електроніки
- Гнучкі друковані плати (FPC) та друковані плати (PCB)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|-------|
| • Матеріал основи | ні | • Колір | білий |
| • Тип адгезиву | акриловий | • Колір лайнера | білий |

Асортимент продукції

- | | | | |
|--------------------|--------|--------------------|--------------------|
| • Доступна товщина | 400 μm | • Доступні формати | Log roll, A4 sheet |
| • Доступні кольори | білий | | |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------|
| • Breakdown voltage | 6 KV | • Зняття лайнера | легко |
| • Flame retardancy | V2 | • Короткочасна термостійкість | 150 °C |
| • Temperature resistance (-40°C) | дуже добре | • Твердість по Шору 00 | 74 STK |
| • Temperature resistance (125°C) | дуже добре | • Щільність | 1.65 g/cm ³ |
| • Thermal conductivity z-direction | 0.65 W/mK | | |

Значення прихильності до

- | | | | |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|
| • Адгезія до сталі (початкова) | 3 N/cm | • Adhesion to Steel (20min @ RT, 90°) | 3 N/cm |
|--------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|

Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=58398>

tesa® 58398

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Значення в цьому розділі є лише типовими або довідковими й не повинні використовуватися як технічна специфікація.

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=58398>