


tesa® ACXplus 70740

Інформація Про Продукт



Двостороння акрилова піна стрічка 3900 мкм

Опис продукту

Серія tesa® ACX^{plus} 707xx підходить для широкого спектра склеювальних застосувань. Для міцних і довговічних з'єднань, навіть на матеріалах з різними поверхневими характеристиками. Доступні три товщини (2400 мкм – 3900 мкм), і продукт ідеально підходить для монтажу зі значними потребами у заповненні проміжків.

Будучи частиною групи tesa® ACX^{plus} 707x, tesa® ACX^{plus} 70740 може компенсувати термічне подовження склеєних компонентів під час температурних циклів від -20 °C до 80 °C.

Особливості

- Завдяки великій товщині ідеально підходить для вимог заповнення проміжків *Компенсація термічного подовження різних матеріалів

Застосування

Зразкові монтажні застосування в різних галузях (наприклад, вікна та двері, ліфти, транспорт, побутова техніка) включають:

- Перегородки (скло до скла)

Технічна інформація (середні значення)

Значення в цьому розділі слід вважати репрезентативними або лише типовими і не повинні використовуватися для цілей специфікації.

Склад продукту

- | | | | |
|-------------------|----------------|--------------------|---------|
| • Матеріал основи | спінений акрил | • Загальна товщина | 3900 μm |
| • Тип адгезиву | чистий акрил | • Колір | чорний |

Властивості / Показники продуктивності

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • Довготривала термостійкість | 120 °C | • Короткочасна термостійкість | 220 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

Значення прихильності до

- | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---------|
| • Адгезія до АБС-пластика (початкова) | 5 N/cm | • Адгезія до сталі (після 14 днів) | 38 N/cm |
| • Адгезія до АБС-пластика (після 14 днів) | 6 N/cm | • Адгезія до сталі (після 3 днів) | 38 N/cm |
| • Адгезія до сталі (початкова) | 14 N/cm | | |

tesa® ACXplus 70740

Інформація Про Продукт

Додаткова інформація

Для отримання більш детальної технічної інформації, будь ласка, клацніть на наступне посилання, щоб відкрити наш технічний інформаційний лист:

<https://www.tesa.com/ACX^{plus}/TI-sheet>

Продукт рекомендується для використання всередині приміщень. Для постійних зовнішніх застосувань із вимогами до несучої здатності ми пропонуємо серію tesa® ACX^{plus} 707x. Щоб забезпечити найкращу продуктивність, наша мета — повністю зрозуміти призначення використання (включаючи залучені матеріали основи) для надання найкращої рекомендації щодо продукту.

Опції лайнера:

- PV24: Блакитний плівковий лайнер – без брендуння

Примітка

Продукція tesa® доводить свою вражаючу якість день у день у складних умовах і регулярно проходить суворий контроль. Уся інформація та рекомендації надаються, наскільки нам відомо, на основі нашого практичного досвіду. Тим не менш, tesa SE не може надавати жодних гарантій, явних чи неявних, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку неявну гарантію товарного вигляду або придатності для певної мети. Тому користувач несе відповідальність за визначення того, чи підходить продукт tesa® для певної мети і чи відповідає він способу застосування. Якщо у вас виникнуть будь-які сумніви, наш персонал технічної підтримки буде радий допомогти вам.



Для отримання найновішої інформації про цей продукт, будь ласка, відвідайте <http://l.tesa.com/?ip=70740>